ARCHIEF DOCUMENTATIEDIENST NVHR

Ned. Ver. v. Historie v/d Radio

ECC 85 Ro 701

EF 89 Rö 702

ECH 81 Rö 703

EF 89 Rö 704

EABC 80 Rö 705

EL 84 Rö 706

ZFR = 460 KHz
ZFU = 10,7 MHz

Spannungen und Ströme mit Multavi II in Schalterstellung MW gemessen Eingeklammerte Werte in Schalterstellung UKW

Die Anschlüsse der ZF-Filter sind von unten gesehen

FM-ZF-Filter

FM-ZF-Filter

FM-Ratio-Filter

AM-ZF-Filter

AM-ZF-Filter

EM 84 Ro 707

Schalterdiagramm

Bereich	Schwingspannung	gem an
KW	5,5 V - 11 V	P2
MW	7,2 V - 12 V	P2
LW	9,2 V - 16 V	P2
UKW	1,8 V - 3,2 V	P1

UKW KW MW F.-ANT LW TB TA AUS BASS SONOR HI-FI 3D SOLO

geeichnete Schalterstellung UKW ⊕ = Stützpunkt

Belastbarkeit

Betriebsspannung

Änderungen vorbehalten !

Wiedergabe Tonband-Anschluß Aufnahme

Bass-Regler

Sopran-Regler

Loutstärke-Regler

Balance

Stecker für Verbindungskabel

Fassung für Verbindungskabel

Schalter kombiniert mit Tonarm

Plattenwechsler Motor

Wechselstrom Beleuchtung

Barfach-Beleuchtung

110-155 V, 0,8 A träge
220-240 V, 0,4 A träge

BLAUPUNKT
Arkansas
4530/31