ECH81 | EBF89 | ECF83 | 2x OD603

Rö 401 | Rö 402 | 1/2 Rö 403 | 1/2 Rö 403

Rö 404 | Rö 405

T401 | T402

TF77/30z

Rö 601

ZF=460KHz

Schaltbild BREMEN TR

Ned. Ver. v. Historie v/d Radio

ARCHIEF DOCUMENTATIEDIENST NVHR

1.Lautsprecher: Buchsen G u H
2.Lautsprecher: Buchsen G u K/ H u L

Rö 406

Si401 4A

Si402 1,25A

D401 45/0,1

D402 50/0,65

D601 190/0,35

GS 728/1z

ECH81
EBF89
ECF83

OD 603

TF77/30z

Minuspol der Batterie an Masse

Pluspol der Batterie an Masse

Schwingspannungen gemessen an Px

Bereich	f min.	f mittel	f max.
M	8,5 V	7,0 V	4,8 V
L	8,5 V	8,2 V	7,5 V

---6V Röhrenheizung

+++12V Ausgangstrafo

gezeichnete Stellung: M

Spannungen und Ströme gemessen mit Röhrenvoltmeter ohne Signal

Stromaufnahme: bei 7V= 1,7 A, bei 14V= 1,1 A

125 Volt Betriebsspannung | 500 | 3±2,5% Drahttrimmer | 1/3 | 1 Watt Belastbarkeit | 2

Änderungen vorbehalten!

Rot gedruckte Schaltelemente und Leitungen zwischen zwei von einem Kreis umgebenen Zahlen liegen auf einer gedruckten Platte:
Nr. 1-10 auf Platte PT 4018/26z
Nr. 11-20 auf Platte PT 4017/26z
Nr. 21-40 auf Platte PT 4014/26z
Nr. 41-60 auf Platte PT 4013/26z