


Bereich	Lang	AM-ZF	M I, M II	6,6 MHz	10,7 MHz	18 MHz	90 MHz	ca. 95 MHz	100 MHz	UKW	
Abgleich bei	160 kHz	468 kHz	600 kHz	1,0 MHz	1,57 MHz	6,6 MHz	10,7 MHz	18 MHz	90 MHz	ca. 95 MHz	100 MHz
Bandfilter											
Spulenherz											
Ortstaste											
UKW-Teil											
Sperr- und Saugkreise											

UKW-Empfindlichkeit bei verschiedenen Geräuschabständen Gemessen mit Ohrkurvenfilter $f = 94 \text{ MHz } \Delta f = 12,5 \text{ kHz}$

3,5 μV	Geräuschabstand 26 db
5,5 μV	Geräuschabstand 30 db
12 μV	Geräuschabstand 40 db
23 μV	Geräuschabstand 50 db
40 μV	Geräuschabstand 60 db



Empfangsbereiche des „Armat“

K I	Kurzwellen	13,7 bis 28 m
K II	Kurzwellen	25,7 bis 52,7 m
M I	Mittelwellen	950 bis 1650 kHz
M II	Mittelwellen	500 bis 1050 kHz
L	Langwellen	145 bis 300 kHz
UKW	Ultraschwellen	87 bis 100 MHz
OT	Ortssender	500 bis 1700 kHz

