

LOEWE OPTA

Montageanweisung

Seilführungsschema

Beim Seilauflegen für AM-Antrieb ist zu beachten, daß:

AM-Scheibe A auf Linksanschlag steht (dabei soll der schmale Einschnitt „b“ nach rechts zeigen), das vorbereitete Seil so eingelegt wird, daß das kürzere Seilende nach links liegt und unter Rechtsdrehung der Scheibe A bis Anschlag von der hinteren Seilfille aus aufgewickelt wird, sodann wird Seilende mit Feder in Anhängpunkt „a“ festgelegt. Das lange Seilende wird um die Scheibe im Uhrzeigersinn herumgelegt, über die Triekrone auf der Antriebsachse und die Umlenkrollen geführt und mit Feder aus Anhängpunkt „a“ verbunden.

Beim Seilauflegen für FM-Antrieb ist zu beachten, daß:

FM-Scheibe B auf Linksanschlag steht (dabei soll der schmale Einschnitt „d“ nach rechts oben zeigen), das vorbereitete Seil so angelegt wird, daß das kürzere Seilende nach links liegt und unter Rechtsdrehung der Scheibe B bis Anschlag von der hinteren Seilfille aus aufgewickelt wird; sodann wird Seilende mit Feder in Einhängpunkt „c“ festgelegt. Das lange Seilende wird um die Scheibe im Uhrzeigersinn herumgeführt, über die Triekrone auf der Antriebsachse und die Umlenkrollen gelegt und mit Feder aus Einhängpunkt „e“ verbunden.

Beim Seilauflegen für Ferrit-Antrieb ist zu beachten, daß:

Seilende mit Feder in Einhängpunkt „g“ festgelegt, über hintere Umlenkrolle geführt wird, im Uhrzeigersinn einmal Scheibe D umschlingt und sodann durch die Einhängschlitze „e“ geführt wird (hierbei muß Scheibe D auf Linksanschlag stehen); nach 1 1/2 weiter Umschlingung der Scheibe D wird das Seil über vordere Umlenkrolle gelegt. Sodann wird das Seilende im Uhrzeigersinn um den Stabhalter herumgeführt, durch die Einhängschlitze „f“ gefädelt (diese zeigen nach hinten, während die Langwellenspule nach Gerätevorderseite zeigt) und mit einer weiteren Windung um den Stabhalter gewickelt. Das Seilende wird dann mit der Feder aus Einhängpunkt „g“ verbunden. Es ist zu beachten, daß dieser Antrieb wesentlich stärker gespannt ist als die beiden anderen.

	Seiltängen				Ferrit L
	AM L	AM I	FM L	FM I	
Luna	1305	700	1305	700	-
Luna-Box	1305	700	1305	700	-
Luna-Phono	1305	700	1305	700	-
Apollo	1415	700	1415	700	5 Schlitze unten
Meteor	1410	810	1410	810	5 Schlitze unten
Meteor-Box	1405	700	1405	700	5 Schlitze unten
Atlas	1345	625	1374	687	670
Venus-Luxus	1345	625	1374	687	670
Vineta-Luxus	1345	625	1374	687	
Vineta-Rekord	1345	625	1374	687	
Paloma	1345	625	1374	687	670
Atlas-Luxus	1345	625	1374	687	670
Universum	1345	625	1374	687	670
Heillas	1550	715	1550	715	5 Schlitze unten
Trianon	1345	625	1374	687	670

