

LOEWE OPTA „Globus Luxus“ Type 548 GW Ausgabe 1 Technische Daten

Stromart: Allstrom
Spannung: 110 / 125 / 150 / 220 V
Leistungsaufnahme: ca. 45 W
Röhrenbestückung: UF 85 UC 92 UCH 81 UF 86 UABC 80 UL 41 UM 4
Netzgleichrichter: E 220 C120
Sicherungen: 110 / 125 V = 0,4 A, 150 / 220 V = 0,4 A, 5 x 20 mm
Skalenlampe: 2 Stück 18 V 0,1 A zyl.
Tasten: 8, davon 5 Bereichstasten - 1 Taste „Aus“ - 2 Klangregister
Zahl der Kreise: AM 7, FM 9, abstimbar: AM 3, FM 3
Wellenbereiche: UKW KW MW LW TA
UKW: 87 - 100 MHz MW: 510 - 1640 kHz
KW: 16 - 50 m LW: 145 - 410 kHz
Empfindlichkeit: KW 15, MW 2, LW 4 µV an Ant. Buchse b. 50 mW Ausgang
 UKW 1 µV an 300 Ω bei 125 kHz Hub und 26 db Rausch - Signal - Abstand
Bandbreite: KW - Lupe
Trennschärfe bei 1 MHz: 1:200
Spiegelwellenselektion: KW 1:30 MW 1:20 000 LW 1:30 000
Zwischenfrequenz: AM 473/464 kHz FM 10,7 MHz
ZF-Kreise: AM 4 FM 6
ZF Bandbreite AM: Taste „Tief“ gedrückt 35 kHz, Taste „Hoch“ gedrückt 6 kHz; FM 150 kHz
ZF-Saug- oder Sperrkreis: AM: 1
Tonabnehmerempfindlichkeit: 8 mV für 50 mW bei 1000 Hz, Höhenregister auf Heil,
 Bassregister auf Dunkel, nur Taste „TA“ gedrückt.
Brummspannung: an Anode UL 41 < 1%

Klangfarbenregelung: getrennte Höhen- und Tiefenregelung durch 2 Potentiometer und 2 Klangregister - Tasten
Gegenkopplung: Stromgegenkopplung regelbar
Ausgangsleistung für 10% Klirrfaktor: 5,0 W
Lautsprecher - Magnet: 2 x NT 3 - Durchmesser: je 220 mm
 - Impedanz: je 3,6 Ohm
 - Membran: Nawi elektrostatisch
Anschluß für 2. Lautsprecher (Impedanz): 8 Ohm und 5000 Ohm
Besonderheiten: Duplex - Automat - Abstimmung, HF - Vorstufe mit Eingangsbandfilter, Dreifach - Drehkondensator und Ferritantenne; UKW - Dreigang - Tuner, 3-fach Lautsprecherkombination; getrennte Höhen- und Tiefenregelung; Bandbreitenregelung kombiniert mit 2 Klangregistertasten.
Gehäuse: Nussbaum hochglanzpoliert; 635 x 388 x 280 mm
Preis mit Röhren: 398,- DM
Schwingungsspannungen in Volt: gemessen an G1 Tr UCH 81 bzw. Meßsp. D. m. Instr. 16,6 kV/V (60 µA)

Zeiger auf Anschlag	UKW	KW	MW	LW
rechts	2,6	16	15	10
links	2	10	8	17
U g1 max	-	-	20	19



