



# PHILIPS SERVICE-MEDEDELING



Vertrouwelijke mededeling voor service-handelaren. Copyright

Datum 1-7-1969	Type 22GC017 22EF417	Ref. Afsp. 118	Tel. 88715
----------------	-------------------------	----------------	------------

## 1. Wijziging draaitafel

Apparaten met stempeling vanaf AH01 zijn voorzien van de volgende nieuwe onderdelen:

verchromde draaitafel	4822 528 10201
mat	4822 466 50067
sierschijf	4822 532 10494
afstandsbeugel	4822 402 60247
schroef	4822 502 30001

## 2. Wijziging versterker

In apparaten met stempeling vanaf AH02 zijn de volgende onderdelen gewijzigd:

R538-R539 = 470 k.ohm	wordt 100 k.ohm
R542-R543 = 470 ohm	wordt 1k8
R546-R547 = 120 k.ohm	wordt 470 k.ohm
R548-R549 = 1k8	wordt 5k6
R550-R551 = 120 ohm	wordt 20 ohm

R556-R557 56 k.ohm toegevoegd.

R592-R593 = 1 ohm	wordt 10 ohm
R597 = 1k5	wordt 1 k.ohm
C730-C731 = 10 kpF	wordt 47 kpF
C742-C743 = 100 kpF	wordt 33 kpF
C778-C779 = 47 pF	toegevoegd

## 3. Wijziging codenummers

Hefboom pos.63 wordt 4822 402 60289  
Schakelaar pos.68 wordt 4822 277 60065

# PHILIPS SERVICE-MEDEDELING



Vertrouwelijke mededeling voor service-bandelaren. Copyright

Datum 17-3-1969	Type 22 GC 017	Ref. Afsp. 109/1	Tel. 88715
-----------------	----------------	------------------	------------

## Toevoeging extra gewicht

In bovengenoemd apparaat zijn een gewicht en een schuimrubberprop toegevoegd. Het gewicht wordt aan de plaat pos. 300 vastgeschroefd. De schuimrubberprop wordt in de plaat pos. 300 vastgeklemd. In de apparaten waarin dit niet is toegepast kan het gewicht alsnog worden aangebracht. De bevestigingsschroef mag maximaal 1 mm boven de plaat pos. 300 uitsteken.  
zie fig. 1.

Codenummers:	gewicht	4822 532 30209
	schroef M4x50	4822 502 10696
	schuimrubberprop	4822 462 40199

## Wijziging codenummers

Pos. 73	as	4822 535 90071
23	moer	4822 505 10043

## Ombouw naar 60 Hz.

De volgende onderdelen dienen gebruikt te worden. (zie fig. 2)

motor met poelie 60 Hz.	4822 361 60082
snaar	4822 358 30131
weerstand 4K7 5 W	4822 112 20125
condensator 0,18 uF 1000 V	4822 121 40011

## Wijziging draaitafel en draaitafelmat

Vanaf stempeling AH03 zijn een nieuwe draaitafel en een nieuwe draaitafelmat toegepast. Op de montageplaat zijn tevens 3 afstandsbeugels met behulp van een schroef bevestigd.

Codenummers:	pos. 57	draaitafelmat	4822 466 50067
	59	draaitafel	4822 528 10201
		afstandsbeugel	4822 402 60247
		schroef	4822 502 30001

## Wijziging motorbevestiging

Vanaf stempeling AH03 zijn van de motorbevestiging de rubbertules (pos. 34) en de afstandsbussen (pos. 33) gewijzigd.

Codenummers:	pos. 34	rubbertule	4822 325 60137
	33	afstandsbus	4822 532 20443
	6	schroef	4822 502 10691

Datum 17-3-1969	Type 22 GC 017	Ref. Afsp. 109/2	Tel. 88715
-----------------	----------------	------------------	------------

## Wijziging aandrijfschotel

In de loop van de productie zijn de aandrijfschotel, de taatsdop en de lagerbus gewijzigd. De nieuwe codenummers zijn:

pos. 60	aandrijfschotel	4822 528 10199
63	taatsdop	4822 462 70566
45	lagerbus	4822 520 10256

