1AC6. DK92 1T4 1S5 3Q4

P.O G.O.

Ant. 250pf

T

2nf

CV acc CV osc

100pf

40nf

8,2kΩ

820Ω 47kΩ

4,7kΩ

455KHz 455KHz

50µf 820Ω 40nf

40nf

3,3MΩ 100kΩ 1MΩ 10MΩ

40nf 20nf 200pf 2 000pf

4,7MΩ 20nf

5nf 1MΩ 1MΩ 270Ω

1,5kΩ 33Ω 2nf

200pf 8µf

ARCHIEF DOCUMENTATIEDIENST NVHR

Secteur avec alimentation Type AC

245 V 220 130 110

470Ω 2,2kΩ

24µf

8V 75V

Potentiomètre pour réglage de la tension des filaments à 8 V

330Ω 200Ω

50nF 100µf 50µf

Secteur

Filaments

8V 6,25V

33Ω 1,5kΩ 820Ω 820Ω 2x40nF

3Q4 1T4 1S5 1AC6 DK92

Piles

1,5V 1,5V 67,5V

Alignement

OC_1 - OC_2 - OC_3 = Régler en OC_3 sur 50m ou 6 MHz

PO et GO = Standard SPIR

Filaments

+ 3V

1S5 1T4 33Ω

1AC6 DK92 820Ω 820Ω 3Q4

1AC6-DK92 1T4 1S5 3Q4